LINHA ARC

INVERSORA

# ARC 400 K

*A garantia de 2 anos vale para máquinas com placas eletrônicas isoladas, sendo total no primeiro ano e apenas para peças no segundo ano. Custos de mão de obra não estão inclusos.

TENSÃO 90 Volts VAZIO

400 AMPERÍMETRO DIGITAL

V.R.D

SENSOR TÉRMICO

PORTÁTIL

ECONOMIA DE ENERGIA INVERSORAS

ARC FORCE

HSOLDAS

*técnicos em soldas*

INVERSORA

# ARC 400 K

220V / 380V / 440V Trif. - **Cód. 21239**

LINHA ARC

## DADOS TÉCNICOS

| | |
|---|---|
| Peso máquina | **11,32 kg** |
| Faixa de regulagem | **30 Amp. / 21,2V a 400 Amp. / 36V** |
| Fator de trabalho 380V | **400 Amp. a 40% - 283 Amp. a 60% - 253 Amp. a 100%** |
| Fator de Trabalho 220V | **250 Amp. a 40% - 177 Amp. a 60% - 158 Amp. a 100%** |
| Eletrodo recomendado | **1,60 a 5,00 mm** |
| Dimensões máquina (L x C x A) | **220mm x 375mm x 400mm** |
| Tensão de alimentação | **220V/380V/440V 3PH** |
| Fator de potência | **0,92** |
| Consumo | **25,4 kVA** |
| Grau de proteção | **IP 21S** |

## CARACTERÍSTICAS

- Placas produzidas por robô, em SMD
- Eletrodo revestido (MMA) e TIG DC com Lift Arc
- Ajuste fino da corrente
- Amperímetro digital
- Alça de transporte
- Tensão em vazio 90V (ideal para soldagem de eletrodos celulósicos e de baixa soldabilidade como o AWS e 6010)
- V.R.D (Dispositivo Redutor de Voltagem): garante que a tensão em circuito aberto seja reduzida para um fator de segurança (abaixo de 32V), proporcionando maior proteção aos operadores e à rede elétrica
- Sensor térmico (proteção contra superaquecimento)

## ITENS INCLUSOS

CABO OBRA - 3M EM AÇO

CABO PORTA ELETRODO - 3M

PLACAS EM SMD, PRODUZIDAS POR ROBÔ

## ITENS OPCIONAIS

REGULADOR DE VAZÃO ARGÔNIO E MISTURAS

TOCHA TIG 26V CÓD. 7377

PLACAS ELETRÔNICAS ISOLADAS COM VERNIZ

## EXTENSÃO INDICADA

4 x 4mm² até 10 metros
4 x 6mm² de 10 a 20 metros

*Imagens meramente ilustrativas*

HSOLDAS técnicos em soldas

H Soldas Máquinas LTDA | Blumenau - SC - Brasil
+55 (47) 3334-8600 | hsoldas.com.br