

INVERSORA

# IRON MMA 140



**140**  
AMPERÍMETRO  
DIGITAL

**TIG DC**  
**MMA**

  
**PORTÁTIL**

  
**ECONOMIA  
DE ENERGIA**  
**INVERSORAS**

  
**SENSOR TÉRMICO**

**HsOLDAS**   
técnicos em soldas

INVERSORA

# IRON MMA 140

220V - Cód. 21302

## DADOS TÉCNICOS

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Peso máquina          | 2,4 Kg                             |
| Faixa de regulação    | 15 Amp. / 20,6V a 140 Amp. / 25,6V |
| Fator de trabalho     | 140 Amp. a 20%<br>63 Amp. a 100%   |
| Eletrodo recomendado  | 1,6 a 3,25mm                       |
| Dimensões (L x C x A) | 115mm x 230mm x 173mm              |
| Tensão de alimentação | 220V 1PH (+/- 15%) 50/60 Hz        |
| Fator de potência     | 0,92                               |
| Consumo               | 3,9 kVA                            |
| Grau de proteção      | IP 21S                             |
| Conectores de saída   | 9mm                                |


## CARACTERÍSTICAS

- Placas produzidas por robô, em SMD
- Placas isoladas com verniz de fábrica
- Eletrodo (MMA) e TIG DC com LiftArc
- Ajuste fino da corrente
- Amperímetro digital
- V.R.D (Dispositivo Redutor de Voltagem): reduz a tensão de circuito aberto para maior segurança (abaixo de 32V)
- Sensor térmico (proteção contra superaquecimento)

## ITENS INCLUSOS



CABO OBRA - 3M  
COM GARRA DE  
AÇO



CABO PORTA  
ELETRODO - 3M



PLACAS EM SMD,  
PRODUZIDAS POR  
ROBÔ



PLACAS  
ELETRÔNICAS  
ISOLADAS COM  
VERNIZ

## ITENS OPCIONAIS



REGULADOR DE  
VAZÃO ARGÔNIO E  
MISTURAS



TOCHA TIG 26V  
CÓD. 7227

## EXTENSÃO INDICADA

3 x 2,5mm<sup>2</sup> até 10 metros  
3 x 4mm<sup>2</sup> de 10 a 20 metros

Imagens meramente ilustrativas