LINHA TIG

INVERSORA PLASMA

IRON TIG 165

- 165 — AMPERÍMETRO DIGITAL
- TIG DC — ELETRODO MMA
- HF — TIG COM ALTA FREQUÊNCIA
- PORTÁTIL
- ECONOMIA DE ENERGIA — INVERSORAS
- 2T/4T TOQUES
- PRÉ / PÓS VAZÃO GÁS
- RAMPA SUBIDA / DESCIDA
- TIG PULSADA

HSOLDAS

técnicos em soldas

INVERSORA PLASMA

IRON TIG 165

220V - **Cód. 21307**

LINHA **TIG**

DADOS TÉCNICOS

Peso máquina	**6,35 Kg**
Faixa de regulagem	**10 Amp. / 10,4V a 165 Amp. / 16,6V**
Fator de trabalho	**165 Amp. a 35% 98 Amp. a 100%**
Dimensões máquina (L x C x A)	**155mm x 400mm x 280mm**
Tensão de alimentação	**220V 1PH (+/- 15%) 50/60 Hz**
Fator de potência	**0,92**
Consumo	**5,8 kVA**
Grau de proteção	**IP 21S**

CARACTERÍSTICAS

- Ideal para serviços leves
- Placas produzidas por robô, em SMD
- Placas isoladas com verniz de fábrica
- TIG DC com abertura de arco por HF (alta frequência) ou LiftArc e eletrodo revestido (MMA)
- Ajuste fino da corrente
- Amperímetro digital
- Função 2T/4T (toques do gatilho)
- Função spot
- Rampa de subida e de descida
- Pré e pós vazão de gás
- Corrente inicial e final
- Arco pulsado: possibilita a soldagem de chapas finas
- Sensor térmico (proteção contra superaquecimento)
- Função COLD TIG: oferece um controle térmico avançado no processo de soldagem TIG, ideal para trabalhos em materiais finos ou sensíveis ao calor. Indicada para trabalhos de alta precisão, soldagem de componentes eletrônicos, tubos de parede fina, peças de decoração, setor médico e aplicações onde a estética e integridade da peça são essenciais.

ITENS INCLUSOS

CABO OBRA - 3M EM AÇO ESTAMPADO

TOCHA TIG 26V CÓD. 7227

PLACAS EM SMD, PRODUZIDAS POR ROBÔ

PLACAS ELETRÔNICAS ISOLADAS COM VERNIZ

ITENS OPCIONAIS

REGULADOR DE VAZÃO ARGÔNIO E MISTURAS

EXTENSÃO INDICADA

3 x 2,5mm² até 10 metros
3 x 4mm² de 10 a 20 metros

Imagens meramente ilustrativas

HSOLDAS
técnicos em soldas

H Soldas Máquinas LTDA | Blumenau - SC - Brasil
+55 (47) 3334-8600 | hsoldas.com.br