



INVERSORA MULTIPROCESSO

MIG 750 C



Opcional Unidade de Refrigeração



Opcional Carrinho Premium



*A garantia de 2 anos vale para máquinas com placas eletrônicas isoladas, sendo total no primeiro ano e apenas para peças no segundo ano. Custos de mão de obra não estão incluídos.

ALTO FATOR
650 Amp. a 100%
TRABALHO

750
AMPERÍMETRO
DIGITAL

BURN BACK

**ECONOMIA
DE ENERGIA**
INVERSORAS

**MIG
TIG
MMA**
MULTIPROCESSO

**V/A / PREENCHIMENTO
CORRENTE CRATERA**

**INDUTÂNCIA/
POUCO RESPINGO**

**AJUSTE FINO
CORRENTE**

2T/4T TOQUES

SENSOR TÉRMICO

V.R.D

**MMA
TIG DC
MIG
PLASMA**

HsOLDAS
técnicos em soldas

DADOS TÉCNICOS

Peso máquina	43,8 Kg
Peso cabeçote	26,6 Kg
Faixa de regulagem	50 Amp. / 16,5V a 750 Amp. / 44V
Fator de trabalho 380V/440V	650 Amp. a 100%
Fator de trabalho 220V	650 Amp. a 60%
Eletrodo recomendado	1,6mm a 5,00mm
Diâmetro do arame recomendado	0,8 a 5 mm
Dimensões máquina (L x C x A)	300mm x 700mm x 530mm
Dimensões cabeçote (L x C x A)	300mm x 690mm x 490mm
Tensão de alimentação	220V/380V/440V Trif. (+/- 15%) 60 Hz
Fator de potência	0,93
Consumo	42 kVA
Grau de proteção	IP 21S

CARACTERÍSTICAS

Multiprocesso MIG/MAG, TIG DC sem HF e MMA

Placas produzidas por robô, em SMD

Ajuste fino de corrente e tensão

Ajuste eletrônico de indutância: diminui a incidência de respingos

Alimentador de arame com 4 roldanas engrenadas

Cabeçote externo para deslocamento facilitado

Plastic Case para proteção do rolo de arame

Função 2T/4T toques do gatilho

Avanço manual do arame

Função teste do gás


Função preenchimento de cratera

Permite ajuste mesmo com arco aberto

Amperímetro e voltímetro digital

V.R.D. (dispositivo redutor de voltagem): garante que a tensão em circuito aberto seja reduzida para um fator de segurança (abaixo de 32V), proporcionando maior proteção aos operadores em relação a choques elétricos

Sensor térmico (proteção contra superaquecimento)

ITENS INCLUSOS**CABO OBRA - 3M
GARRA LATÃO
INJETADO****PLACAS EM SMD,
PRODUZIDAS POR
ROBÔ****ITENS OPCIONAIS****REGULADOR DE
VAZÃO ARGÔNIO E
MISTURAS****TOCHA TIG 26V
CÓD. 7377****TOCHA MIG 7G 3 OU
5M CÓD. 7168 E 9016****ALONGAMENTO
DOS CABOS ENTRE
FONTE E CABEÇOTE
(ATÉ 20 METROS)****PLACAS
ELETRÔNICAS
ISOLADAS COM
VERNIZ****CABEÇOTE (CÓD.
7487) + CABOS
ALONGADORES 5M
(CÓD. 21027)****CABO PORTA
ELETRODO - 3M****UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO
(CÓD. 7976)****CARRINHO (CÓD. 7441)****EXTENSÃO INDICADA**

4 x 16mm² até 10 metros
4 x 25mm² de 10 a 20 metros