



INVERSORA

# MIG 350 KT



|                                                        |                                      |                             |                                                  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>ALTO FATOR</b><br>350 Amp. a 60%<br><b>TRABALHO</b> | <b>350</b><br>AMPERÍMETRO<br>DIGITAL | <br>AJUSTE FINO<br>CORRENTE | <br><b>ECONOMIA<br/>DE ENERGIA</b><br>INVERSORAS |
| <br>INDUTÂNCIA/<br>POUCO RESPINGO                      | <br>SENSOR TÉRMICO                   | <br>2T/4T TOQUES            |                                                  |

**HsOLDAS**   
técnicos em soldas

# INVERSORA MIG 350 KT

220V / 380V Trif. - Cód. 21242

LINHA  
MIG


## DADOS TÉCNICOS

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Peso máquina                  | 39,9 Kg                           |
| Faixa de regulação            | 40 Amp. / 16V a 350 Amp. / 31,5V  |
| Fator de trabalho (380V)      | 350 Amp. a 60%<br>271 Amp. a 100% |
| Fator de trabalho (220V)      | 220 Amp. a 60%<br>170 Amp. a 100% |
| Diâmetro do arame recomendado | 0,80 a 1,20 mm                    |
| Dimensões (L x C x A)         | 440mm x 740mm x 870mm             |
| Tensão de alimentação         | 220V/380V 3PH                     |
| Fator de potência             | 0,92                              |
| Consumo                       | 15,7 kVA                          |
| Grau de proteção              | IP 21S                            |

## CARACTERÍSTICAS

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| Multiprocessos MIG/MAG, TIG DC se HF e MMA                         |
| Placas produzidas por robô, em SMD                                 |
| Ajuste fino de corrente e tensão                                   |
| Ajuste eletrônico de indutância: diminui a incidência de respingos |
| Alimentador de arame interno com 2 roldanas                        |
| Função 2T/4T toques do gatilho                                     |
| Seleção de diâmetro de arame e gás                                 |
| Avanço manual do arame                                             |
| Amperímetro e voltímetro digital                                   |
| Sensor térmico (proteção contra superaquecimento)                  |
| Mudança de tensão automática                                       |

## ITENS INCLUSOS



CABO OBRA - 3M  
COM GARRA DE  
AÇO



PLACAS EM SMD,  
PRODUZIDAS POR  
ROBÔ

## ITENS OPCIONAIS



REGULADOR DE  
VAZÃO ARGÔNIO E  
MISTURAS



TOCHA TIG 26V  
CÓD. 7377



TOCHA MIG 3 OU 5M



CABO PORTA  
ELETRODO - 3M



PLACAS  
ELETRÔNICAS  
ISOLADAS COM  
VERNIZ

## EXTENSÃO INDICADA

4 x 4mm<sup>2</sup> até 10 metros  
4 x 6mm<sup>2</sup> de 10 a 20 metros

Imagens meramente ilustrativas