



INVERSORA

MIG/MMA 270 Y

SERRALHEIRO - TRIF.



ALTO FATOR

250 Amp. a 60%

TRABALHO

250

AMPERÍMETRO
DIGITAL

**ECONOMIA
DE ENERGIA**

INVERSORAS

**MIG
TIG
ELETRODO**

MULTIPROCESSO

↑↑↑

2T/4T TOQUES



INDUTÂNCIA/
POUCO RESPINGO



AJUSTE FINO
CORRENTE



SENSOR TÉRMICO



BURN BACK



4 ROLDANAS
ENGRENADAS

HsOLDAS 
técnicos em soldas

INVERSORA
MIG/MMA 270 Y
SERRALHEIRO - TRIF.

220V/380V Trif. - Cód. 8202

LINHA
MIG

DADOS TÉCNICOS

Peso máquina	42,7 kg
Faixa de regulação	50 a 250 Amp.
Fator ajuste de tensão	16,5 a 26,5V
Fator de trabalho 380V	250 Amp. a 60% 193 Amp. a 100%
Fator de trabalho 220V	220 Amp. a 60% 160 Amp. a 100%
Diâmetro do arame recomendado	0,6 a 1,0mm (rolos de 15 Kg D300)
Dimensões máquina (L x C x A)	440mm x 950mm x 660mm
Tensão de alimentação	220V/380V Trif. 3 PH
Fator de potência	0,93
Consumo	6,1 kVA
Grau de proteção	IP 21S

CARACTERÍSTICAS

- Multiprocesso MIG/MAG, TIG DC sem HF e MMA
- Placas produzidas por robô, em SMD
- Ajuste eletrônico de indutância: diminui a incidência de respingos
- Permite ajuste mesmo com arco aberto
- Alimentador de arame interno com 4 roldanas
- Avanço manual do arame
- Controle Burn Back
- Função 2T/4T toques do gatilho
- Ajuste fino de corrente (A) e tensão (V)
- Amperímetro e voltímetro digital
- Sensor térmico (proteção contra superaquecimento)

ITENS INCLUSOS



CABO OBRA - 3M
GARRA AÇO 300
AMP



PLACAS EM SMD,
PRODUZIDAS POR
ROBÔ

ITENS OPCIONAIS



REGULADOR DE
VAZÃO ARGÔNIO E
MISTURAS



TOCHA MIG 3 OU 5M
(CÓDIGOS 8627 E
8568)



TOCHA TIG 26V
CÓD. 7377



CABO PORTA
ELETRÓDO - 3M



PLACAS
ELETRÔNICAS
ISOLADAS COM
VERNIZ

EXTENSÃO INDICADA

3 x 4mm² até 10 metros
3 x 6mm² de 10 a 20 metros

Imagens meramente ilustrativas