



INVERSORA

MIG MASTER 300 DPP



*A garantia de 2 anos vale para máquinas com placas eletrônicas isoladas, sendo total no primeiro ano e apenas para peças no segundo ano. Custos de mão de obra não estão incluídos.

PULSADA

DUPLO
PULSO

HsOLDAS 
técnicos em soldas

INVERSORA MIG MASTER 300 DPP

220V/380V Trif. - Cód. 8554

LINHA
MIG

DADOS TÉCNICOS

Peso máquina	49 Kg
Peso fonte	20,8 Kg
Faixa de regulação	10 Amp. - 35V
Faixa de ajuste de tensão	16,5 a 29V
Fator de trabalho	300 Amp. a 60% 232 Amp. a 100%
Diâmetro do arame recomendado	0,8 a 1,2mm (Ideal para alumínio)
Dimensões máquina (L x C x A)	315mm x 830mm x 610mm
Dimensões cabeçote (L x C x A)	300mm x 715mm x 410mm
Tensão de alimentação	220V/380V Trif. (+/- 15%) 50/60 Hz
Fator de potência	0,93
Consumo	12 kVA
Grau de proteção	IP 23S

CARACTERÍSTICAS

- Fonte inversora sinérgica e pulsada
- Multiprocesso MIG Pulsada, Duplo-pulso (com uso do cabeçote Master 300 DPP), MIG/MAG, TIG DC sem HF e MMA
- Soldagem de ligas de aço inox e aço carbono no processo MIG Pulsado sem respingos
- Placas produzidas por robô, em SMD
- Alimentador de arame com 4 roldanas (engrenadas quando usando o cabeçote)
- Salva até 10 programas na memória
- Memoriza o último parâmetro aplicado
- Pré-ajuste a partir do material de base
- Ajuste do comprimento de arco
- Ajuste do avanço inicial do arame (soft-start)
- Ajuste fino da corrente e tensão
- Permite ajuste mesmo com o arco aberto
- Amperímetro e voltímetro digital
- Ajuste eletrônico de indutância (positivo e negativo)
- Função 2T/4T toques do gatilho
- Avanço manual no arame
- Função teste gás
- Permite regulação na fonte e no cabeçote (remoto)
- Ajuste de Burn Back
- Função spot-time
- Pré e pós-gás
- Sensor térmico (proteção contra superaquecimento)

ITENS INCLUSOS



CABO OBRA - 3M
GARRA LATÃO
INJETADO



PLACAS EM SMD,
PRODUZIDAS POR
ROBÔ

ITENS OPCIONAIS



REGULADOR DE
VAZÃO ARGÔNIO E
MISTURAS



TOCHA TIG 26V
(CÓDIGO 7377)



TOCHA MIG
REFRIGERADA 7G
3 OU 5M (CÓDIGOS
7168 E 9016)



CABO PORTA
ELETRODO - 3M



PLACAS
ELETRÔNICAS
ISOLADAS COM
VERNIZ

EXTENSÃO INDICADA

4 x 6mm² até 10 metros
4 x 10mm² de 10 a 20 metros

HsOLDAS
técnicos em soldas

H Soldas Máquinas LTDA | Blumenau - SC - Brasil
+55 (47) 3334-8600 | hsoldas.com.br