



INVERSORA

MIG PM 400 PT

PULSADA



PULSADA

HsOLDAS 
técnicos em soldas

*A garantia de 2 anos vale para máquinas com placas eletrônicas isoladas, sendo total no primeiro ano e apenas para peças no segundo ano. Custos de mão de obra não estão incluídos.

INVERSORA

MIG PM 400 PT

PULSADA

220V/380V/440V Trif. - Cód. 8548

LINHA
MIG

DADOS TÉCNICOS

Peso máquina	85,7 Kg
Faixa de regulagem	16,5 Amp. - 34V
Faixa de ajuste de tensão	16,5 a 34V
Fator de trabalho	400 Amp. a 60% 310 Amp. a 100%
Diâmetro do arame recomendado	0,8 a 1,2mm (Ideal para aço inox)
Dimensões máquina (L x C x A)	500mm x 1030mm x 1240mm
Tensão de alimentação	220V/380V/440V Trif. (+/- 15%) 50/60 Hz
Fator de potência	0,93
Consumo	17,2 kVA
Grau de proteção	IP 21S

CARACTERÍSTICAS

Fonte inversora sinérgica e pulsada

Multiprocesso MIG Pulsada, MIG/MAG, TIG DC com Lift Arc e MMA

Soldagem de ligas de aço inox e aço carbono no processo MIG Pulsado sem respingos

Placas produzidas por robô, em SMD

Alimentador de arame com 4 roldanas engrenadas

Plastic Case para proteção do rolo de arame

Salva até 10 programas na memória

Memoriza o último parâmetro aplicado

Pré-ajuste a partir do material de base

Ajuste do comprimento de arco

Ajuste do avanço inicial do arame (soft-start)

Ajuste fino da corrente e tensão

Permite ajuste mesmo com o arco aberto

Amperímetro e voltímetro digital na fonte e no cabeçote

Ajuste eletrônico de indutância (positivo e negativo)

Função 2T/4T toques do gatilho

Avanço manual no arame

Função teste gás

Permite regulagem na fonte e no cabeçote (remoto)

Ajuste de Burn Back

Função spot-time (ponto)

Rampa de subida e descida na função TIG

Pré e pós-gás

Sensor térmico (proteção contra superaquecimento)

ITENS INCLUSOS



CABO OBRA - 3M
GARRA LATÃO
INJETADO



PLACAS EM SMD,
PRODUZIDAS POR
ROBÔ

ITENS OPCIONAIS



REGULADOR DE
VAZÃO ARGÔNIO E
MISTURAS



TOCHA TIG 26
(CÓDIGO 7445)



TOCHA MIG 3 OU
5M (CÓDIGOS 7168
E 9016)



CABO PORTA
ELETRÓDO - 3M



PLACAS
ELETRÔNICAS
ISOLADAS COM
VERNIZ

EXTENSÃO INDICADA

4 x 6mm² até 10 metros
4 x 10mm² de 10 a 20 metros

HSOLDAS
técnicos em soldas

H Soldas Máquinas LTDA | Blumenau - SC - Brasil
+55 (47) 3334-8600 | hsoldas.com.br