



INVERSORA

MIG PM 500 PT

PULSADA



*A garantia de 2 anos vale para máquinas com placas eletrônicas isoladas, sendo total no primeiro ano e apenas para peças no segundo ano. Custos de mão de obra não estão incluídos.

ALTO FATOR

500 Amp. a 60%

TRABALHO

PULSADA

HsOLDAS 
técnicos em soldas

INVERSORA

MIG PM 500 PT

PULSADA

220V/380V/440V Trif. - Cód. 8547

LINHA
MIG


DADOS TÉCNICOS

Peso máquina	130 Kg
Faixa de regulagem	60 Amp. a 500 Amp.
Faixa de ajuste de tensão	17 a 39V
Fator de trabalho	500 Amp. a 60% 387 Amp. a 100%
Diâmetro do arame recomendado	0,8 a 1,2mm (Ideal para aço inox)
Dimensões máquina (L x C x A)	520mm x 1150mm x 1520mm
Tensão de alimentação	220V/380V/440V Trif. (+/- 15%) 50/60 Hz
Fator de potência	0,93
Consumo	25 kVA
Grau de proteção	IP 21S

CARACTERÍSTICAS

- Fonte inversora sinérgica e pulsada
- Multiprocesso MIG Pulsada, MIG/MAG, TIG DC com Lift Arc e MMA
- Soldagem de ligas de aço inox e aço carbono no processo MIG Pulsado sem respingos
- Placas produzidas por robô, em SMD
- Alimentador de arame com 4 roldanas engrenadas
- Plastic Case para proteção do rolo de arame
- Salva até 10 programas na memória
- Memoriza o último parâmetro aplicado
- Pré-ajuste a partir do material de base
- Ajuste do comprimento de arco
- Ajuste do avanço inicial do arame (soft-start)
- Ajuste fino da corrente e tensão
- Permite ajuste mesmo com o arco aberto
- Amperímetro e voltímetro digital na fonte e no cabeçote
- Ajuste eletrônico de indutância (positivo e negativo)
- Função 2T/4T toques do gatilho
- Avanço manual no arame
- Função teste gás
- Permite regulagem na fonte e no cabeçote (remoto)
- Ajuste de Burn Back
- Função spot-time (ponto)
- Rampa de subida e descida na função TIG
- Pré e pós-gás
- Sensor térmico (proteção contra superaquecimento)

ITENS INCLUSOS



CABO OBRA - 3M
GARRA LATÃO
INJETADO



PLACAS EM SMD,
PRODUZIDAS POR
ROBÔ

ITENS OPCIONAIS



REGULADOR DE
VAZÃO ARGÔNIO E
MISTURAS



TOCHA TIG 26
(CÓDIGO 7377)



TOCHA MIG
REFRIGERADA 7W
3 OU 5M (CÓDIGOS
8573 E 8543)



CABO PORTA
ELETRODO - 3M



PLACAS
ELETRÔNICAS
ISOLADAS COM
VERNIZ

EXTENSÃO INDICADA

4 x 6mm² até 10 metros
4 x 10mm² de 10 a 20 metros

HSOLDAS
técnicos em soldas

H Soldas Máquinas LTDA | Blumenau - SC - Brasil
+55 (47) 3334-8600 | hsoldas.com.br