



INVERSORA

TIG WSME 500 P

AC/DC DIGITAL



500
AMPERÍMETRO
DIGITAL

AC/DC
MMA

AC ALUMÍNIO
FUNÇÃO LIMPEZA

**ECONOMIA
DE ENERGIA**
INVERSORAS

TIG PULSADA

**PRÉ / PÓS
VAZÃO GÁS**

**RAMPA
SUBIDA / DESCIDA**

**SERV.
PESADOS**
INOX | ALUM.

refrigerada / água
REFRIGERADAS

HsOLDAS
técnicos em soldas

INVERSORA

TIG WSME 500 P

AC/DC DIGITAL

220V / 380V / 440V Trif. - Cód. 6938

LINHA
TIG

DADOS TÉCNICOS

Peso máquina	100 Kg
Faixa de regulagem	20 Amp. a 10,8V 500 Amp. a 30V
Fator de trabalho	387 Amp. a 100% 500 Amp. a 60%
Dimensões máquina (L x C x A)	440mm x 1080mm x 960mm
Tensão de alimentação	220V/380V/440V Trif. (+/- 15%)
Fator de potência	0,93
Consumo	18,8 kVA
Grau de proteção	IP 21S

CARACTERÍSTICAS

Possibilita soldagem de alumínio (AC) e aço inox (DC) e demais ligas

Placas produzidas por robô, em SMD

TIG AC e DC com abertura de arco por HF (alta frequência) eletrodo revestido (MMA)

Função 2T/4T toques do gatilho

Rampa de descida

Pré (0 a 10s) e pós (0 a 50s) vazão de gás

Corrente inicial e final de soldagem

Arco pulsado com ajuste de frequência (até 200Hz), altura e largura de pulso

Função balanço para limpeza e quebra de óxido em soldagens de alumínio

Arc Force: facilita a abertura do arco sem deixar o eletrodo colar na peça

Ajuste de frequência em AC


Ajuste fino da corrente

Amperímetro digital

Sensor térmico (proteção contra superaquecimento)

Unidade de refrigeração integrada

ITENS INCLUSOS



CABO OBRA - 3M
GARRA LATÃO
INJETADO



UNIDADE DE
REFRIGERAÇÃO




PLACAS EM SMD,
PRODUZIDAS POR
ROBÔ

ITENS OPCIONAIS



REGULADOR DE
VAZÃO ARGÔNIO E
MISTURAS



TOCHA TIG
REFRIGERADA XCT
400W 3,5M
(CÓD. 7773)



PEDAL

EXTENSÃO INDICADA

4 x 6mm² até 10 metros
4 x 10mm² de 10 a 20 metros

Imagens meramente ilustrativas