

INVERSORA

IRON MMA 140

Máquina fabricada na China



HsOLDAS 
técnicos em soldas

INVERSORA

IRON MMA 140

220V - Cód. 21302

DADOS TÉCNICOS

Peso máquina	2,4 Kg
Faixa de regulação	15 Amp. / 20,6V a 140 Amp. / 25,6V
Fator de trabalho	140 Amp. a 40% 89 Amp. a 100%
Eletrodo recomendado	1,6 a 3,25mm
Dimensões (L x C x A)	115mm x 230mm x 173mm
Tensão de alimentação	220V 1PH (+/- 15%) 50/60 Hz
Fator de potência	0,92
Consumo	3,9 kVA
Grau de proteção	IP 21S
Conectores de saída	9mm

CARACTERÍSTICAS

- Placas produzidas por robô, em SMD
- Placas isoladas com verniz de fábrica
- Eletrodo (MMA) e TIG DC com LiftArc
- Ajuste fino da corrente
- Amperímetro digital
- V.R.D (Dispositivo Redutor de Voltagem): reduz a tensão de circuito aberto para maior segurança (abaixo de 32V)
- Sensor térmico (proteção contra superaquecimento)

ITENS INCLUSOS



CABO OBRA - 3M
COM GARRA DE
AÇO



CABO PORTA
ELETRODO - 3M



PLACAS EM SMD,
PRODUZIDAS POR
ROBÔ



PLACAS
ELETRÔNICAS
ISOLADAS COM
VERNIZ

ITENS OPCIONAIS



REGULADOR DE
VAZÃO ARGÔNIO E
MISTURAS



TOCHA TIG 26V
CÓD. 7227

EXTENSÃO INDICADA

3 x 2,5mm² até 10 metros
3 x 4mm² de 10 a 20 metros

Imagens meramente ilustrativas