



INVERSORA

IRON TIG 200P AC/DC

Máquina fabricada na China



200

AMPERÍMETRO
DIGITAL

TIG AC/DC

ELETRODO MMA



TIG COM
ALTA FREQUÊNCIA



PORTÁTIL

**ECONOMIA
DE ENERGIA**

INVERSORAS

**SERV.
LEVE**

INOX | ALUM.



2T/4T TOQUES



PRÉ / PÓS
VAZÃO GÁS



RAMPA
SUBIDA / DESCIDA



TIG PULSADA

HsOLDAS 
técnicos em soldas

INVERSORA

IRON TIG 200P AC/DC

220V - Cód. 21309

LINHA
TIG

DADOS TÉCNICOS

Peso máquina	9,265 Kg
Faixa de regulagem	10 Amp. / 10,4V a 220 Amp. / 18,8V
Fator de trabalho	220 Amp. a 40% 126 Amp. a 100%
Dimensões máquina (L x C x A)	210mm x 450mm x 360mm
Tensão de alimentação	220V 1PH (+/- 15%) 50/60 Hz
Fator de potência	0,92
Consumo	7,2 kVA
Grau de proteção	IP 21S

CARACTERÍSTICAS

Possibilita soldagem de alumínio (AC) e aço inox (DC) e demais ligas

Placas produzidas por robô, em SMD

Placas isoladas com verniz de fábrica

TIG AC e DC com abertura de arco por HF (alta frequência) ou eletrodo revestido (MMA)

Função 2T/4T (ação dos toques do gatilho)

Rampa de subida e descida

Pré e pós vazão de gás

Arco pulsado com ajuste de frequência e largura de pulso

Função balanço para limpeza e quebra do óxido em soldagem AC

Seleção de formato de onda em AC: senoidal, triangular e quadrada

Ajuste da frequência da onda AC

Ajuste fino de corrente

Função ColdTIG


Sensor térmico (proteção contra superaquecimento)

Possibilidade uso com unidade de refrigeração para tocha

ITENS INCLUSOS



CABO OBRA - 3M
EM AÇO



TOCHA TIG 26V




PLACAS EM SMD,
PRODUZIDAS POR
ROBÔ



PLACAS
ELETRÔNICAS
ISOLADAS COM
VERNIZ

ITENS OPCIONAIS



REGULADOR DE
VAZÃO ARGÔNIO E
MISTURAS

EXTENSÃO INDICADA

3 x 2,5mm² até 10 metros
3 x 4mm² de 10 a 20 metros

Imagens meramente ilustrativas