



INVERSORA MULTIPROCESSO

MIG 270 KB

Máquina fabricada na China



ALTO FATOR
270 Amp. a 60%
TRABALHO

270
AMPERÍMETRO
DIGITAL


PORTÁTIL


**ECONOMIA
DE ENERGIA**
INVERSORAS


**INDUTÂNCIA/
POUCO RESPINGO**


SENSOR TÉRMICO


2T/4T TOQUES

HsOLDAS 
técnicos em soldas

DADOS TÉCNICOS

Peso máquina	21,3 Kg
Faixa de regulação	40 Amp. / 16V a 270 Amp. / 27,5V
Fator de trabalho	270 Amp. a 60% 209 Amp. a 100%
Diâmetro do arame recomendado	0,80 a 1,00 mm
Dimensões (L x C x A)	295mm x 600mm x 640mm
Tensão de alimentação	220V/380V 3PH (+/- 15%) 50/60 Hz
Fator de potência	0,92
Consumo	13 kVA
Grau de proteção	IP 21S

CARACTERÍSTICAS


- Multiprocessos MIG/MAG, TIG com LiftArc e MMA
- Placas produzidas por robô, em SMD
- Ajuste fino de corrente e tensão
- Ajuste eletrônico de indutância: diminui a incidência de respingos
- Alimentador de arame interno com 2 roldanas
- Compatível com rolos de arame de 5 e 15 Kg (Ø 270mm)
- Função MIG convencional ou MIG sinérgico
- Seleção de diâmetro de arame e gás
- Função 2T/4T (toques do gatilho)
- Avanço manual do arame
- Amperímetro e voltímetro digital
- Sensor térmico (proteção contra superaquecimento)
- Plástico de proteção (Plastic Case)
- Mudança de tensão automática

ITENS INCLUSOS

**CABO OBRA - 3M
COM GARRA DE
AÇO**



**PLACAS EM SMD,
PRODUZIDAS POR
ROBÔ**

ITENS OPCIONAIS


**REGULADOR DE
VAZÃO ARGÔNIO E
MISTURAS**



**TOCHA TIG 26V
CÓD. 7227**



**TOCHA MIG 7G 3 OU
5M CÓD. 7168 E 9016**



**CABO PORTA
ELETRODO - 3M**



**PLACAS
ELETRÔNICAS
ISOLADAS COM
VERNIZ**

EXTENSÃO INDICADA

- 4 x 4mm² até 10 metros
- 4 x 6mm² de 10 a 20 metros