



INVERSORA

MIG 350 KT

Máquina fabricada na China



HsOLDAS
técnicos em soldas

INVERSORA

MIG 350 KT

220V / 380V Trif. - Cód. 21242

LINHA
MIG

DADOS TÉCNICOS

Peso máquina	39,9 Kg
Faixa de regulação	40 Amp. / 16V a 350 Amp. / 31,5V
Fator de trabalho (380V)	350 Amp. a 60% 271 Amp. a 100%
Fator de trabalho (220V)	220 Amp. a 60% 170 Amp. a 100%
Diâmetro do arame recomendado	0,80 a 1,20 mm
Dimensões (L x C x A)	440mm x 740mm x 870mm
Tensão de alimentação	220V/380V 3PH
Fator de potência	0,92
Consumo	15,7 kVA
Grau de proteção	IP 21S

CARACTERÍSTICAS

Multiprocessos MIG/MAG, TIG DC se HF e MMA
Placas produzidas por robô, em SMD
Ajuste fino de corrente e tensão
Ajuste eletrônico de indutância: diminui a incidência de respingos
Alimentador de arame interno com 2 roldanas
Função 2T/4T toques do gatilho
Seleção de diâmetro de arame e gás
Avanço manual do arame
Amperímetro e voltímetro digital
Sensor térmico (proteção contra superaquecimento)
Mudança de tensão automática

ITENS INCLUSOS




CABO OBRA - 3M
COM GARRA DE
AÇO



PLACAS EM SMD,
PRODUZIDAS POR
ROBÔ

ITENS OPCIONAIS



REGULADOR DE
VAZÃO ARGÔNIO E
MISTURAS



TOCHA TIG 26V
CÓD. 7377



TOCHA MIG 3 OU 5M



CABO PORTA
ELETRODO - 3M



PLACAS
ELETRÔNICAS
ISOLADAS COM
VERNIZ

EXTENSÃO INDICADA

4 x 4mm² até 10 metros
4 x 6mm² de 10 a 20 metros

Imagens meramente ilustrativas