



INVERSORA MULTIPROCESSO

MIG 400 ST

Máquina fabricada na China



ALTO FATOR
400 Amp. a 60%
TRABALHO

400
AMPERÍMETRO
DIGITAL

BURN BACK

ECONOMIA
DE ENERGIA
INVERSORAS

**MIG
TIG
MMA**
MULTIPROCESSO

V/A / PREENCHIMENTO
CORRENTE CRATERA

INDUTÂNCIA/
POUCO RESPINGO

AJUSTE FINO
CORRENTE

2T/4T TOQUES

SENSOR TÉRMICO

V.R.D

4 ROLDANAS
ENGRENADAS

HsOLDAS
técnicos em soldas

DADOS TÉCNICOS

Peso máquina	31 kg
Peso cabeçote	17 kg
Faixa de regulação	60 a 400 Amp.
Faixa de ajuste de tensão	17V a 34V
Fator de trabalho 380V/440V	400 Amp. a 60% 310 Amp. a 100%
Fator de trabalho 220V	350 Amp. a 60% 271 Amp. a 100%
Eletrodo recomendado	1,6 a 5,00 mm
Diâmetro do arame recomendado	0,8 a 1,20 mm
Dimensões máquina (L x C x A)	310mm x 600mm x 560mm
Dimensões cabeçote (L x C x A)	250mm x 610mm x 410mm
Tensão de alimentação	220V/380V/440V Trif. (+/- 10%)
Fator de potência	0,93
Consumo	16,9 kVA
Grau de proteção	IP 21S

CARACTERÍSTICAS

Multiprocesso MIG/MAG, TIG DC sem HF e MMA
Placas produzidas por robô, em SMD
Ajuste fino de corrente e tensão
Ajuste eletrônico de indutância: diminui a incidência de respingos
Alimentador de arame com 4 roldanas engrenadas
Cabeçote externo para deslocamento facilitado
Plastic Case para proteção do rolo de arame
Função 2T/4T toques do gatilho
Avanço manual do arame
Função teste do gás
Função preenchimento de cratera
Permite ajuste mesmo com arco aberto
Amperímetro e voltímetro digital
V.R.D. (dispositivo redutor de voltagem): garante que a tensão em circuito aberto seja reduzida para um fator de segurança (abaixo de 32V), proporcionando maior proteção aos operadores em relação a choques elétricos
Sensor térmico (proteção contra superaquecimento)

ITENS INCLUSOS

**CABO OBRA - 3M
COM GARRA DE
AÇO**




**CABEÇOTE + CABOS
ALONGADORES 5M**



**PLACAS EM SMD,
PRODUZIDAS POR
ROBÔ**

ITENS OPCIONAIS

**REGULADOR DE
VAZÃO ARGÔNIO E
MISTURAS**



**TOCHA TIG 26V
CÓD. 7377**



**TOCHA MIG 7G 3 OU
5M CÓD. 7168 E 9016**



**ALONGAMENTO
DOS CABOS ENTRE
FONTE E CABEÇOTE
(ATÉ 20 METROS)**



**CABO PORTA
ELETRODO - 3M**



**PLACAS
ELETRÔNICAS
ISOLADAS COM
VERNIZ**

EXTENSÃO INDICADA

4 x 6mm² até 10 metros
4 x 10mm² de 10 a 20 metros