



INVERSORA

MIG/MMA 270 Y

SERRALHEIRO - MONO.

Máquina fabricada na China



ALTO FATOR

250 Amp. a 60%

TRABALHO

250

AMPERÍMETRO
DIGITAL

**ECONOMIA
DE ENERGIA**

INVERSORAS



INDUTÂNCIA/
POUCO RESPINGO



AJUSTE FINO
CORRENTE



SENSOR TÉRMICO

HsOLDAS 
técnicos em soldas

INVERSORA
MIG/MMA 270 Y
SERRALHEIRO - MONO.

220V Mono. - Cód. 8634

LINHA
MIG

DADOS TÉCNICOS

Peso máquina	46,7 kg
Faixa de regulação	50 a 250 Amp.
Fator ajuste de tensão	16,5 a 26,5V
Fator de trabalho 220V	250 Amp. a 60% 194 Amp. a 100%
Diâmetro do arame recomendado	0,6 a 1,0mm (rolos de 15 Kg D300)
Dimensões máquina (L x C x A)	470mm x 900mm x 700mm
Tensão de alimentação	220V Mono. (+/- 15% - 50/60 Hz)
Fator de potência	0,93
Consumo	8,2 kVA
Grau de proteção	IP 21S

CARACTERÍSTICAS

Placas produzidas por robô, em SMD

Ajuste eletrônico de indutância: diminui a incidência de respingos

Permite ajuste mesmo com arco aberto

Alimentador de arame interno com 2 roldanas

Avanço manual do arame

Ajuste fino de corrente (A) e tensão (V)

Amperímetro e voltmímetro digital

Sensor térmico (proteção contra superaquecimento)

ITENS INCLUSOS



CABO OBRA - 3M
GARRA AÇO 300
AMP



PLACAS EM SMD,
PRODUZIDAS POR
ROBÔ

ITENS OPCIONAIS



REGULADOR DE
VAZÃO ARGÔNIO E
MISTURAS



TOCHA MIG 3 OU 5M
(CÓDIGOS 8627 E
8568)



CABO PORTA
ELETRODO - 3M



PLACAS
ELETRÔNICAS
ISOLADAS COM
VERNIZ

EXTENSÃO INDICADA

3 x 4mm² até 10 metros
3 x 6mm² de 10 a 20 metros

Imagens meramente ilustrativas