



INVERSORA

TIG 160 DC

Máquina fabricada na China



160

AMPERÍMETRO
DIGITAL

TIG DC

ELETRODO MMA



TIG COM
ALTA FREQUÊNCIA



SENSOR TÉRMICO



INVERSORAS



2T/4T TOQUES



PÓS VAZÃO GÁS



RAMPA DESCIDA

HsOLDAS 
técnicos em soldas

INVERSORA TIG 160 DC

220V Mono. - Cód. 5720

LINHA
TIG

DADOS TÉCNICOS

Peso máquina	8,3 Kg
Faixa de regulação	10 a 160 Amp.
Fator de trabalho	160 Amp. a 60% 123 Amp. a 100%
Eletrodo recomendado	1,60 a 3,25 mm
Dimensões máquina (L x C x A)	155mm x 390mm x 290mm
Tensão de alimentação	220V Mono. (+/- 10%) 60 Hz
Fator de potência	0,93
Consumo	4,5 kVA
Grau de proteção	IP 21S

CARACTERÍSTICAS

Ideal para serviços leves

Placas produzidas por robô, em SMD

TIG DC com abertura de arco por HF (alta frequência) e eletrodo revestido (MMA)

Função 2T/4T toques do gatilho

Rampa de descida

Pós vazão de gás

Ajuste fino da corrente

Amperímetro digital

Sensor térmico (proteção contra superaquecimento)

ITENS INCLUSOS



CABO OBRA - 3M
EM AÇO ESTAMPADO



PLACAS EM SMD,
PRODUZIDAS POR
ROBÔ

ITENS OPCIONAIS



REGULADOR DE
VAZÃO ARGÔNIO E
MISTURAS



TOCHA TIG 26V
CÓD. 21443 / 7445)



CABO PORTA
ELETRODO - 3M



PLACAS
ELETRÔNICAS
ISOLADAS COM
VERNIZ

EXTENSÃO INDICADA

3 x 2,5mm² até 10 metros
3 x 4mm² de 10 a 20 metros

Imagens meramente ilustrativas