



INVERSORA

TIG 180 P

PULSADA

Máquina fabricada na China



180

AMPERÍMETRO
DIGITAL

TIG DC

ELETRODO MMA



TIG COM
ALTA FREQUÊNCIA



PORTÁTIL

**ECONOMIA
DE ENERGIA**

INVERSORAS



2T/4T TOQUES



PÓS VAZÃO GÁS



RAMPA DESCIDA



TIG PULSADA

HsOLDAS 
técnicos em soldas

INVERSORA
TIG 180 P
PULSADA

220V Mono - Cód. 5726

LINHA
TIG

DADOS TÉCNICOS

Peso máquina	8,65 Kg
Faixa de regulação	10 a 180 Amp.
Fator de trabalho	180 Amp. a 60% 139 Amp. a 100%
Eletrodo Recomendado	1,60 a 3,25 mm
Dimensões máquina (L x C x A)	155mm x 390mm x 290mm
Tensão de alimentação	220V Mono. (+/- 15%) 50/60 Hz
Fator de potência	0,93
Consumo	4,2 kVA
Grau de proteção	IP 21S

CARACTERÍSTICAS

- Ideal para serviços leves
- Placas produzidas por robô, em SMD
- TIG DC com abertura de arco por HF (alta frequência) e eletrodo revestido (MMA)
- Função 2T/4T toques do gatilho
- Rampa de descida
- Pós vazão de gás
- Arco pulsado: possibilita a soldagem de chapas finas
- Ajuste fino da corrente
- Amperímetro digital
- Sensor térmico (proteção contra superaquecimento)

ITENS INCLUSOS



CABO OBRA - 3M
GARRA LATÃO
INJETADO



PLACAS EM SMD,
PRODUZIDAS POR
ROBÔ

ITENS OPCIONAIS



REGULADOR DE
VAZÃO ARGÔNIO E
MISTURAS



TOCHA TIG 26 3,5M
(CÓDIGO 21443 /
7445)



CABO PORTA
ELETRODO - 3M



PLACAS
ELETRÔNICAS
ISOLADAS COM
VERNIZ

EXTENSÃO INDICADA

3 x 2,5mm² até 10 metros
3 x 4mm² de 10 a 20 metros

Imagens meramente ilustrativas