



INVERSORA

# TIG 250 P

DIGITAL

*Máquina fabricada na China*



**250**

AMPERÍMETRO  
DIGITAL

**TIG DC**

ELETRODO MMA



TIG COM  
ALTA FREQUÊNCIA



INVERSORAS

**M/10**

PROGRAMAS MEMÓRIA


refrigerada / água



REFRIGERADAS



PORTÁTIL



2T/4T TOQUES



PRÉ / PÓS  
VAZÃO GÁS



RAMPA  
SUBIDA / DESCIDA



TIG PULSADA

**HsOLDAS**   
técnicos em soldas

INVERSORA

# TIG 250 P

DIGITAL

220V Mono. - Cód. 9095

LINHA  
**TIG**

## DADOS TÉCNICOS

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Peso máquina                  | 18,7 Kg                           |
| Faixa de regulação            | 10 a 230 Amp.                     |
| Fator de trabalho             | 230 Amp. a 60%<br>178 Amp. a 100% |
| Eletrodo Recomendado          | 1,60 a 4mm                        |
| Dimensões máquina (L x C x A) | 220mm x 560mm x 390mm             |
| Tensão de alimentação         | 220V Mono. (+/- 15%) 50/60 Hz     |
| Fator de potência             | 0,93                              |
| Consumo                       | 7 kVA                             |
| Grau de proteção              | IP 21S                            |

## CARACTERÍSTICAS

- Salva até 10 programas na memória
- Placas produzidas por robô, em SMD
- TIG DC com abertura de arco por HF (alta frequência) e eletrodo revestido (MMA)
- Regulações totalmente digitais
- Função 2T/4T toques do gatilho
- Rampa de subida e de descida (0 a 10s)
- Pré (0 a 2s) e pós (0 a 10s) vazão de gás
- Corrente inicial e final de soldagem
- Arco pulsado com ajuste de frequência (de 0,1 até 200 Hz), altura e largura de pulso
- Ajuste fino da corrente
- Amperímetro digital
- Sensor térmico (proteção contra superaquecimento)

## ITENS INCLUSOS



CABO OBRA - 3M  
GARRA LATÃO  
INJETADO



PLACAS EM SMD,  
PRODUZIDAS POR  
ROBÔ

## ITENS OPCIONAIS



REGULADOR DE  
VAZÃO ARGÔNIO E  
MISTURAS



TOCHA TIG 26 3,5M  
(CÓD. 21442 / 7568)



TOCHA TIG  
REFRIGERADA 18 -  
3,5 OU 5M (CÓDIGO  
7457 / 9278)



UNIDADE DE  
REFRIGERAÇÃO



TROLLEY CARRINHO  
DE TRANSPORTE



PLACAS  
ELETRÔNICAS  
ISOLADAS COM  
VERNIZ

## EXTENSÃO INDICADA

3 x 4mm<sup>2</sup> até 10 metros  
3 x 6mm<sup>2</sup> de 10 a 20 metros

Imagens meramente ilustrativas