



INVERSORA

TIG 300 P

DIGITAL

Máquina fabricada na China



HsOLDAS 
técnicos em soldas

INVERSORA
TIG 300 P
DIGITAL

220V Trif. - Cód. 9399

380V Trif. - Cód. 9400

LINHA
TIG

DADOS TÉCNICOS

Peso máquina	20 Kg
Faixa de regulagem	10 a 280 Amp.
Fator de trabalho	280 Amp. a 60% 217 Amp. a 100%
Eletrodo recomendado	1,60 a 5mm
Dimensões máquina (L x C x A)	220mm x 560mm x 390mm
Tensão de alimentação	220V/380V Trif. (+/- 15%) 50/60 Hz
Fator de potência	0,93
Consumo	9 kVA
Grau de proteção	IP 21S

CARACTERÍSTICAS

Salva até 10 programas na memória
Placas produzidas por robô, em SMD
TIG DC com abertura de arco por HF (alta frequência) e eletrodo revestido (MMA)
Regulagens totalmente digitais
Função 2T/4T toques do gatilho
Rampa de subida e de descida (0 a 10s)
Pré (0 a 2s) e pós (0 a 10s) vazão de gás
Corrente inicial e final de soldagem
Arco pulsado com ajuste de frequência (de 0,1 até 200 Hz), altura e largura de pulso
Ajuste fino da corrente
Amperímetro digital
Sensor térmico (proteção contra superaquecimento)

ITENS INCLUSOS



CABO OBRA - 3M
GARRA LATÃO
INJETADO



PLACAS EM SMD,
PRODUZIDAS POR
ROBÔ

ITENS OPCIONAIS



REGULADOR DE
VAZÃO ARGÔNIO E
MISTURAS



CABO PORTA
ELETRODO - 3M



TOCHA TIG 26 3,5M
(CÓD. 21442 / 7568)



TOCHA TIG
REFRIGERADA 18
- 3,5 OU 5M (CÓD.
21441 / 7457 E 9278)



TROLLEY CARRINHO
DE TRANSPORTE



UNIDADE DE
REFRIGERAÇÃO



PLACAS
ELETRÔNICAS
ISOLADAS COM
VERNIZ

EXTENSÃO INDICADA

4 x 6mm² até 10 metros
4 x 10mm² de 10 a 20 metros