



INVERSORA MULTIPROCESSO MIG 600 C

Máquina fabricada na China



Opcional Unidade
de Refrigeração

Opcional
Carrinho Premium

ALTO FATOR
600 Amp. a 100%
TRABALHO

600
AMPERÍMETRO
DIGITAL

BURN BACK

ECONOMIA
DE ENERGIA
INVERSORAS

**MIG
TIG
MMA**
MULTIPROCESSO

V/A / PREENCHIMENTO
CORRENTE CRATERA

INDUTÂNCIA/
POUCO RESPINGO

AJUSTE FINO
CORRENTE

2T/4T TOQUES

SENSOR TÉRMICO

V.R.D

**MMA
TIG DC
MIG
PLASMA**

HSOLDAS
técnicos em soldas

*A garantia de 2 anos vale para máquinas com placas eletrônicas isoladas, sendo total no primeiro ano e apenas para peças no segundo ano. Custos de mão de obra não estão incluídos.

INVERSORA MULTIPROCESSO

MIG 600 C

220V / 380V / 440V Trif. - Cód. 8833

LINHA
MIG

DADOS TÉCNICOS

Peso máquina	39,55 Kg
Peso cabeçote	26,65 Kg
Faixa de regulação	50 Amp. / 18V a 500 Amp. / 39V
Fator de trabalho 220V/380V/440V	500 Amp. a 100%
Eletrodo recomendado	1,6mm a 5,00mm
Diâmetro do arame recomendado	0,8 a 1 mm e 1,2 (bobinas de 5 ou 15 Kg) 1,6 mm - 2,4 mm
Dimensões máquina (L x C x A)	300mm x 700mm x 530mm
Dimensões cabeçote (L x C x A)	300mm x 690mm x 490mm
Tensão de alimentação	220V/380V/440V Trif. (+/- 15%)
Fator de potência	0,93
Consumo	25 kVA
Grau de proteção	IP 21S

CARACTERÍSTICAS

Multiprocesso MIG/MAG, TIG DC sem HF e MMA
Placas produzidas por robô, em SMD
Ajuste fino de corrente e tensão
Ajuste eletrônico de indutância: diminui a incidência de respingos
Alimentador de arame com 4 roldanas engrenadas
Cabeçote externo para deslocamento facilitado
Plastic Case para proteção do rolo de arame
Função 2T/4T toques do gatilho
Avanço manual do arame
Função teste do gás
Função preenchimento de cratera
Permite ajuste mesmo com arco aberto
Amperímetro e voltímetro digital
V.R.D. (dispositivo redutor de voltagem): garante que a tensão em circuito aberto seja reduzida para um fator de segurança (abaixo de 32V), proporcionando maior proteção aos operadores em relação a choques elétricos
Sensor térmico (proteção contra superaquecimento)

ITENS INCLUSOS



CABO OBRA - 3M
GARRA LATÃO
INJETADO



PLACAS EM SMD,
PRODUZIDAS POR
ROBÔ

ITENS OPCIONAIS



REGULADOR DE
VAZÃO ARGÔNIO E
MISTURAS



TOCHA TIG 26V
CÓD. 7377



TOCHA MIG 7G 3 OU
5M CÓD. 7168 E 9016



ALONGAMENTO
DOS CABOS ENTRE
FONTE E CABEÇOTE
(ATÉ 20 METROS)



PLACAS
ELETRÔNICAS
ISOLADAS COM
VERNIZ



CABEÇOTE (CÓD.
7487) + CABOS
ALONGADORES 5M
(CÓD. 21027)



CABO PORTA
ELETRODO - 3M

UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO
(CÓD. 7976)

CARRINHO (CÓD. 7441)

EXTENSÃO INDICADA

4 x 6mm² até 10 metros
4 x 10mm² de 10 a 20 metros

HSOLDAS
técnicos em soldas

H Soldas Máquinas LTDA | Blumenau - SC - Brasil
+55 (47) 3334-8600 | hsoldas.com.br