



INVERSORA

ARC 300 K

Máquina fabricada na China



TENSÃO
90 Volts
VAZIO

300
AMPERÍMETRO
DIGITAL

220V 3PH
380V 3PH
440V 3PH
AUTOLINE

SENSOR TÉRMICO

PORTÁTIL

ECONOMIA
DE ENERGIA
INVERSORAS

ARC
FORCE

HsOLDAS
técnicos em soldas

INVERSORA ARC 300 K

220V / 380V / 440V Trif. - Cód. 21238

LINHA
ARC

DADOS TÉCNICOS

Peso máquina	8,8 kg
Faixa de regulagem	30 Amp. / 21,2V a 300 Amp. / 32V
Fator de trabalho 380V/440V	300 Amp. A 60% 191 Amp. A 100%
Fator de Trabalho 220V	220 Amp. a 30% - 156 Amp. a 60% - 121 Amp. a 100%
Eletrodo recomendado	1,60 a 5,00 mm
Dimensões máquina (L x C x A)	195mm x 335mm x 380mm
Tensão de alimentação	220V/380V/440V 3PH
Fator de potência	0,92
Consumo	19,9 kVA
Grau de proteção	IP 21S

CARACTERÍSTICAS

- Placas produzidas por robô, em SMD
- Eletrodo revestido (MMA) e TIG DC com Lift Arc
- Ajuste fino da corrente
- Amperímetro digital
- Alça de transporte
- Tensão em vazio 90V (ideal para soldagem de eletrodos celulósicos e de baixa soldabilidade como o AWS e 6010)
- V.R.D (Dispositivo Redutor de Voltagem): garante que a tensão em circuito aberto seja reduzida para um fator de segurança (abaixo de 32V), proporcionando maior proteção aos operadores e à rede elétrica
- Sensor térmico (proteção contra superaquecimento)

ITENS INCLUSOS



CABO OBRA - 3M
EM AÇO




CABO PORTA
ELETRODO - 3M



PLACAS EM SMD,
PRODUZIDAS POR
ROBÔ

ITENS OPCIONAIS



REGULADOR DE
VAZÃO ARGÔNIO E
MISTURAS



TOCHA TIG 26V
CÓD. 7377



PLACAS
ELETRÔNICAS
ISOLADAS COM
VERNIZ

EXTENSÃO INDICADA

4 x 4mm² até 10 metros
4 x 6mm² de 10 a 20 metros

Imagens meramente ilustrativas