



INVERSORA PLASMA

CUT 60 PRO

Máquina fabricada na China



INVERSORA PLASMA

CUT 60 PRO

220V/380V Trif. - Cód. 21856

LINHA
CUT

DADOS TÉCNICOS

Peso máquina	17,4 Kg
Faixa de regulação	30 Amp. / 92V - 60 Amp. / 104V
Fator de trabalho	60 Amp. a 40% 38 Amp. a 100%
Dimensões máquina (L x C x A)	255mm x 525mm x 440mm
Tensão de alimentação	380V 3PH (+/- 10%)
Capacidade de corte	Corte: 17 mm Separação: 22 mm
Fator de potência	0,92
Consumo	16,72 kVA
Grau de proteção	IP 21S

CARACTERÍSTICAS

Fonte inversora de corte plasma
Placas produzidas por robô, em SMD
Ajuste fino da corrente
Ajuste fino de pós-gás
Abertura de arco por alta frequência
Chave teste de ar
Seleção 2T/4T
Sensor térmico (proteção contra superaquecimento)

ITENS INCLUSOS



CABO OBRA - 3M
EM AÇO



PLACAS EM SMD,
PRODUZIDAS POR
ROBÔ

ITENS OPCIONAIS



CONJUNTO
DE FILTRO
COALESCENTE



TOCHA PLASMA
LT101 - 6M (CÓD.
6344)



PLACAS
ELETRÔNICAS
ISOLADAS COM
VERNIZ

EXTENSÃO INDICADA

4 x 4mm² até 10 metros
4 x 6mm² de 10 a 20 metros

INDICAÇÃO AR

Compressor: 20 pés
Mangueira de 1/2"
Pressão dinâmica: 5 a 7 bar

Imagens meramente ilustrativas