



INVERSORA

MINI ARC 160

Máquina fabricada na China



HsOLDAS 
técnicos em soldas

INVERSORA MINI ARC 160

220V Mono. - Cód. 21894

LINHA
ARC

DADOS TÉCNICOS

Peso máquina	3,1 kg
Faixa de regulação	MMA: 20/20,8V a 160 Amp. /26,4V TIG: 15 Amp. /10,6V a 160 Amp. /16,4V
Fator de trabalho	72 Amp. a 100% 160 Amp. a 20%
Eletrodo recomendado	1,60 a 2,50 mm
Dimensões máquina (L x C x A)	125mm x 325mm x 240mm
Tensão de alimentação	220V 1PH (+/- 10%) 50/60 Hz
Fator de potência	0,92
Consumo	7,92 kVA
Grau de proteção	IP 21S

CARACTERÍSTICAS

Placas produzidas por robô, em SMD

Eletrodo revestido (MMA) e TIG DC com Lift Arc

Ajuste fino da corrente

Amperímetro digital

Alça de transporte

V.R.D. (Dispositivo Redutor de Voltagem): garante que a tensão em circuito aberto seja reduzida para um fator de segurança (abaixo de 32V), proporcionando maior proteção aos operadores e à rede elétrica

Sensor térmico (proteção contra superaquecimento)

ITENS INCLUSOS



CABO OBRA EM
AÇO - 1,5M




CABO PORTA
ELETRODO - 1,5M



PLACAS EM SMD,
PRODUZIDAS POR
ROBÔ

ITENS OPCIONAIS



REGULADOR DE
VAZÃO ARGÔNIO E
MISTURAS



TOCHA TIG 26V
COM CONECTOR
9 MM



PLACAS
ELETRÔNICAS
ISOLADAS COM
VERNIZ

EXTENSÃO INDICADA

3 x 2mm² até 10 metros
3 x 4mm² até 20 metros

Imagens meramente ilustrativas