



INVERSORA

MIG 300 KT

Máquina fabricada na China



ALTO FATOR 270 Amp. a 60% TRABALHO	270 AMPERÍMETRO DIGITAL	 AJUSTE FINO CORRENTE	 ECONOMIA DE ENERGIA INVERSORAS
 INDUTÂNCIA/ POUCO RESPINGO	 2T/4T TOQUES	 SENSOR TÉRMICO	

HsOLDAS
técnicos em soldas

INVERSORA MIG 300 KT

220V/380V Trif. - Cód. 21852

LINHA
MIG

DADOS TÉCNICOS

Peso máquina	37,4 Kg
Faixa de regulagem	220V: 40 Amp. / 16V a 200 Amp. / 24V 380V: 40 Amp. / 16V a 270 Amp. / 27,5V
Fator de trabalho 380V	270 Amp. a 60% 209 Amp. a 100%
Fator de trabalho 220V	200 Amp. a 60% 155 Amp. a 100%
Diâmetro do arame recomendado	0,8 a 1,00 mm
Dimensões máquina (L x C x A)	420mm x 900mm x 750mm
Tensão de alimentação	220V/380V 3PH
Fator de potência	0,92
Consumo	11,8 kVa
Grau de proteção	IP 21S

CARACTERÍSTICAS

Multiprocessos MIG/MAG, TIG DC sem HF e MMA
Placas produzidas por robô, em SMD
Ajuste fino da corrente e tensão
Ajuste eletrônico de indutância: diminui a incidência de respingos
Alimentador de arame interno com 4 roldanas
Função 2T/4T toques do gatilho
Seleção de diâmetro de arame e gás
Avanço manual do arame
Amperímetro e voltímetro digital
Sensor térmico (proteção contra superaquecimento)
Mudança de tensão automática

ITENS INCLUSOS



CABO OBRA - 3M
COM GARRA DE
AÇO



PLACAS EM SMD,
PRODUZIDAS POR
ROBÔ

ITENS OPCIONAIS



REGULADOR DE
VAZÃO ARGÔNIO E
MISTURAS



TOCHA MIG M3 H
SOLDAS
3M (CÓD. 8375)
5M (CÓD. 8376)



TOCHA TIG 26V
CÓD. 7377



CABO PORTA
ELETRODO - 3M



PLACAS
ELETRÔNICAS
ISOLADAS COM
VERNIZ

EXTENSÃO INDICADA

4 x 4mm² até 10 metros
4 x 6mm² de 10 a 20 metros

Imagens meramente ilustrativas