



TOCHA M4

Destaques

- Fornecida com conector padrão Euro.
- Desempenho superior à Binzel® MB36 e entrega mais potência que a MB38.
- Indicada para produção contínua em aplicações com arame sólido e Mig pulsado acima de 300 Amps.
- Cabo Premium SuperSoft -20 para maior flexibilidade e durabilidade.
- Recuo do bico de contato: -3,0 mm (distância da ponta ao bordo externo do bocal).





Nº	Tipo	Código HS	Descrição
1	Bocal	21656	M4 - Bocal Cônico (parte 2 - M4) – AM4HDCN
1		9590	M4 - Bocal Cônico 15mm – Parte A – HS-AM4HDCN
1		9591	M4 - Bocal com Isolador – Parte A – HS-AM4HDNI
2	Isolador	21655	M4 - Isolador do Bocal (parte 1 - M4) – AM4HDNI
3	Bico	10693	M4 - M 5 - M 55W - Bico Contato ALUMÍNIO M10 x 35.5mm CuCrZr 1,20mm / .045" – AM6WCT12A
3		9589	M4 - M 5 - M 55W - Bico Contato M10 x 35.5mm CuCrZr 0.8mm / .035" (M5 - M55W) – AM6WCT08
3		10690	M4 - M 5 - M 55W - Bico Contato M10 x 35.5mm CuCrZr 0.9mm / .035" – AM6WCT09
3		10691	M4 - M 5 - M 55W - Bico Contato M10 x 35.5mm CuCrZr 1.0mm / .040" (M5 - M55W) – AM6WCT10
3		10692	M4 - M 5 - M 55W - Bico Contato M10 x 35.5mm CuCrZr 1.2mm / .045" (M5 - M55W) – AM6WCT12
3		10694	M4 - M 5 - M 55W - Bico Contato M10 x 35.5mm CuCrZr 1.4mm / .055" (M5 - M55W) – AM6WCT14
3		10695	M4 - M 5 - M 55W - Bico Contato M10 x 35.5mm CuCrZr 1.6mm / 1/16" (M5 - M55W) – AM6WCT16
4	Porta Bico	9588	M4 - Porta Bico / Difusor Alto Rendimento (M4) – AM4TAC
4		9592	M4 - Porta Bico / Difusor Alto Rendimento – HS-AM4TAB
4		21654	M4 - Porta Bico Latão (M4) – AM4TAB
5	Guia	10709	M4 - M 5 - M 55W - Guia Espiral Aço X 3mt 1,00mm - 1,20mm – AM6SL-1012-30 (M5/M55W)
5		10711	M4 - M 5 - M 55W - Guia Espiral Aço X 3mt 1,60mm – AM6SL-16-30 (M5/M55W)
5		10710	M4 - M 5 - M 55W - Guia Espiral Aço X 3mt 1,20mm – AM6SL-1012-05 (M5/M55W)
5		10712	M4 - M 5 - M 55W - Guia Espiral Aço X 5mt 1,60mm – AM6SL-16-50 (M5/M55W)
5		10713	M4 - M 5 - M 55W - Guia Espiral Aço INOX X 3mt 1,00mm - 1,20mm – AM5STL-1012-30 (M5/M55W)
5		10716	M4 - M 5 - M 55W - Guia Espiral Combi Liner X 3mt 0,80mm - 1,20mm – AM6CL-1012-30 (M5/M55W)
6	Punho	21321	Punho da Tocha – HS-AM2514
7	Gatilho	21383	M 55W - Gatilho Estendido – HS-AM2516L
7		21322	M 55W - Gatilho da Tocha – HS-AM2516
8	Pescoço	21381	Pescoço da Tocha – AM4001
9	Porca do Guia	21328	Porca do Guia – AM1826